



BECKER



BECKER
Schranksysteme

INFORMATION

8-B

4-2017




Ausgezeichnete Qualität und beste Funktionsgestaltung sorgen für optimale Arbeitsabläufe, Hygiene und Gesundheit.

Jede Klinik hat Ihre eigenen Arbeitsabläufe und damit die beachtliche Herausforderung die bestmögliche Arbeitsplatzgestaltung herauszufinden.

Wir befassen uns seit Jahrzehnten mit der Einrichtung von Kliniken. Alltäglich setzen wir individuell entwickelte Lösungen für höchste Beanspruchung um.

- optimale Raumausnutzung durch Serie M11
- langfristige Flexibilität mit System: M9 + M11
- hygienegerechtes und individuell anpassbares Sterilgut-Lagerungs- und Transportsystem
- höhenverstellbare und modulare Arbeitsplätze

Durchdachte Bedienbarkeit im Detail



Inhalt

Standardabmessungen

Unterschränke und Wandschränke	8-B.4
Hochschränke und Aufsatzschränke	8-B.5

Mögliche Nutzung der Schränke im Modulraster

Schrankbreite, 657 mm und 457 mm	8-B.6
Schrankbreite, 900 mm und 657 mm/Sondermaß	8-B.7

Schrankmodelle

Unterschränke	8-B.8
Wandschränke und Aufsatzschränke	8-B.11
Hochschränke, 1650 mm hoch	8-B.12
Hochschränke, 2000 mm hoch	8-B.13

Ausführungsdetails

Scharniere, Griffe und Schließung	8-B.16
Schubladen und Schubladenführungen	8-B.17

Tischplatten

Chromnickelstahl (Hygienepaneel)	8-B.18
HPL-Schichtstoff: Postforming	8-B.20
Mineralwerkstoff-Tischplatten: Corian, Varicor	8-B.21
Tischplattenzubehör	8-B.22

Betäubungsmitteltresore

Tresore	8-B.23
---------	--------

Artikelnummern definieren Maße und Ausführung auf einem Blick

BH200_67_060_2000R

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Beispiel: Modellreihe B
(Stahlblech pulverbeschichtet)
Hochschrank
600 x 670 x 2000 mm + 100 mm Sockel
1 Flügeltür mit Türanschlag rechts

① Modellreihe

B = Modellreihe - B -, Stahlblech pulverbeschichtet
V = Modellreihe - V -, Chromnickelstahl
M = Modellreihe - M -, Kombination beschichtet/CNS
N = Modellreihe - N -, Kombination CNS/beschichtet

② Schranktyp

H = Hochschrank
U = Unterschrank
W = Wandschrank
A = Aufsatzschrank

③ Schrankhöhe in cm (ohne Sockel)

Hochschrank 165, 190, 200 cm (zzgl. Sockel)
Unterschrank 61, 71, 76, 81, 86 cm (zzgl. Sockel)
Wandschrank (45), 60, 65, 75, 90, 120 cm
Aufsatzschrank (45), 60, 75, 90, 120 cm

④ Schranktiefe in cm

Unter-/Hoch- und Aufsatzschrank 47, 57, 67 cm
Wandschrank 27, 33, 37 cm

⑤ Schrankbreite in cm

30, 36 (357 mm), 38 (375 mm),
40, 45, 46 (457 mm),
50, 56 (557 mm), 60, 66 (657 mm);
70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm


⑥ Ausführungstyp

exakte Definition der Schrankausführung


- Schränke ≤ 657 mm Breite = 1 Flügeltür (der Türanschlag ist anzugeben)
- Schränke > 657 mm Breite = Flügeltürenpaar
- Schränke > 657 mm Breite mit Mitteltrennwand = 2 Flügeltüren

Unterschranke, Sockelhöhe standardmäßig 100 mm
(Tischplatten ab Seite 8-B.18)

Korpus- und Arbeitshöhen




Breiten




Wandschränke

Höhen



Tiefen



Breiten






Abbildung eintüriger Schränke: links angeschlagen (LA)

Hochschränke, Sockelhöhe standardmäßig 100 mm


Höhen



Tiefen




Breiten




Aufsatzschränke

Höhen



Tiefen



Breiten





Abbildung eintüriger Schränke: links angeschlagen (LA)

Hochschränke

Höhe: (zzgl. 100 mm Sockel)
□ 1650 mm □ 2000 mm




Schrankbreite 657 mm



Schranktiefe: 470 mm


Schrankbreite 457 mm




Schranktiefe: 670 mm

Unterschränke

Höhe: (zzgl. 100 mm Sockel)
□ 610 mm □ 710 mm
□ 760 mm □ 860 mm




Schranktiefe: 470 mm




Schranktiefe: 670 mm

Wandschränke

Höhe: □ 450 mm
□ 600 mm □ 750 mm
□ 900 mm □ 1200 mm




Schranktiefe: 370 mm




Schranktiefe: 370 mm

Aufsatzschränke

Höhe: □ 450 mm
□ 600 mm □ 750 mm
□ 900 mm □ 1200 mm



Schranktiefe: 470 mm




Schranktiefe: 670 mm

(*) für die Aufbewahrung eines Tagesbedarfes


Anwendungsbeispiele



Schrankbreite 900 mm (mit Trennwand)




Schranktiefe: 670 mm




Tresor (*)
Nr. 243

Sondermodul Breite 657 mm




Schranktiefe: 670 mm





Tresor (*)
Nr. 243



Einbau-
geräte
max. (B/T)
600 x 580
mm




Schranktiefe: 670 mm




Schranktiefe: 670 mm




Schranktiefe: 370 mm




Tresor (*) Nr. 241
für Höhe 450 mm
Tresor (*) Nr. 242
ab Höhe 600 mm





Schranktiefe: 370 mm




Tresor (*) Nr. 241
für Höhe 450 mm
Tresor (*) Nr. 242
ab Höhe 600 mm



Schranktiefe: 670 mm



Schranktiefe: 670 mm



Modullagerung
über Modulschubrahmen
siehe Unterschränke

Schränke für DIN-Module
535 x 500 mm
und 268 x 500 mm
auf Anfrage











Tresor (*)
240-51


Korpshöhen (ohne Sockel)	Schranktiefen	Schrankbreiten eintürig (Türanschlag links oder rechts)		Schrankbreiten zweitürig	
610 mm	470 mm	300 mm	457 mm	700 mm	1000 mm
710 mm	570 mm	357 mm	500 mm	750 mm	1100 mm
760 mm	670 mm	375 mm	557 mm	800 mm	1200 mm
810 mm		400 mm	600 mm	900 mm	1300 mm
860 mm		450 mm	657 mm		

Gewünschte Türansschläge / Griffe / Schließung / Innenausstattung bitte angeben. Tischplatten ab Seite 8-B.18


bis Breite 657 mm	von 700 bis 1300 mm	bis Breite 657 mm	von 700 bis 1300 mm
-------------------	---------------------	-------------------	---------------------




Unterschranke für Behälter (Abfalltrennsysteme, Wäsche o.Ä.), möglich bis 657 mm Breite



Kipptür
(Typ U/2000U)




Auszugstür
(Typ U/2000A)
mit Fußbedienung
(Typ U/2000B)




Auszugstür für
Kniebetätigung
(Typ U/2000K)
standardmäßig
ohne Griff

Eckschränke




Eckschrank
(Typ U/2101)




Eckansatzschrank
(Typ U/2102)


Unterschranke mit Wärmeeinrichtung




mit Wärmeabteil
(Typ U/5900)



eine Wärmeschublade unten
(Typ U076/5931)




mit zwei Wärmeschubladen
(Typ U076/5922)




eine Wärmeschublade oben
(Typ U076/5921)


Unterschranke für Schreibtischplätze




für Drucker/Geräte,
mit Auszug
(Typ U061/5071G)



für PC, mit Auszugstablett
und Utensilienschale
(Typ U061/3901xT)




2 Sonderschubladen
für Hängemappen
(Typ U061/7020H)




1 Schublade Gr. 2, 1 Schublade
Gr. 3, 1 Sonderschublade Gr. 7
für Hängemappen (Typ U061/7034H)


Unterschranke mit Modulschubrahmen (für ISO-Modul 600 x 400 mm) in 457 mm und 900 mm Breite, Tiefe 670 mm




für 3 ISO-Module
□ BU076 67 046 8030




für 4 ISO-Module
□ BU076 67 046 8043



für 5 ISO-Module
□ BU076 67 046 8050




für 5 ISO-Module
□ BU076 67 046 8051



für 5 ISO-Module
□ BU076 67 046 8052



Modulschubrahmen



für 8 ISO-Module
□ BU076 67 090 8084

M50* = ISO-Modul 50 mm hoch oder Moduleinsatz W3068 70010
M100* = ISO-Modul 100 mm hoch
M200* = ISO-Modul 200 mm hoch



W3068 70010

Schubladen-schränke

Korpshöhe
610 mm

710 mm

760 mm


860 mm




2 x Gr. 3 + 1 x Gr. 6
(Typ U061/7031)




1 x Gr. 2, 2 x Gr. 3 + 1 x Gr. 6
(Typ U071/7041)




1 x Gr. 3 + 2 x Gr. 6
(Typ U076/7031)




3 x Gr. 3 + 1 x Gr. 6
(Typ U076/7041)




4 x Gr. 3 + 1 x Gr. 5
(Typ U086/7052)




3 x Gr. 4
(Typ U061/7030)




2 x Gr. 3 + 2 x Gr. 4
(Typ U071/7042)




3 x Gr. 5
(Typ U076/7030)




1 x Gr. 3 + 3 x Gr. 4
(Typ U076/7042)




3 x Gr. 3 + 2 x Gr. 4
(Typ U086/7051)




4 x Gr. 3
(Typ U061/7040)




1 x Gr. 2 + 2 x Gr. 3 + 1 x Gr. 4
(Typ U061/7043)




1 x Gr. 2 + 4 x Gr. 3
(Typ U071/7051)





5 x Gr. 3
(Typ U076/7050)





6 x Gr. 2 + 1 x Gr. 3
(Typ U076/7071)



1 x Gr. 2 + 5 x Gr. 3
(Typ U086/7061)




möglich ab
Korpshöhe 760 mm
2 Schubladen Gr. 3
und Flügeltür/en
(Typ U076/3200)




möglich ab
Korpshöhe 760 mm
3 Schubladen Gr. 2
und Flügeltür/en
(Typ U076/3400)


Möglich ab 900 mm Breite und Korpshöhe 760 mm




5 x Gr. 3 + 1 Flügeltür LA
(Typ U076/9001)




6 x Gr. 3 + 1 x Gr. 6 (450 breit)
(Typ U076/9002)



6 x Gr. 3 + 1 x Gr. 6 (600 breit)
(Typ U076/9003)



6 x Gr. 3 + 1 Flügeltür LA
(Typ U076/9004)



2 x Auszugstablent +
2 x Gr. 6 + 2 x Gr. 7
(Typ U076/9006)






Modelle: Wandschrank und Aufsatzschrank



Schrankhöhen	Schranktiefen		Schrankbreiten eintürig (Türanschlag links oder rechts)		Schrankbreiten zweitürig	
	Wandschrank	Aufsatzschrank				
450 mm	270 mm	470 mm	300 mm	457 mm	700 mm	1000 mm
600 mm	330 mm	570 mm	357 mm	500 mm	750 mm	1100 mm
650 mm	370 mm	670 mm	375 mm	557 mm	800 mm	1200 mm
750 mm			400 mm	600 mm	900 mm	1300 mm
900 mm			450 mm	657 mm		
1200 mm						

Gewünschte Türanschläge / Griffe / Schließung / Innenausstattung bitte angeben

bis Breite 657 mm von 700 bis 1300 mm bis Breite 657 mm von 700 bis 1300 mm



Korpushöhe (ohne Sockel)	Schrantiefe	Schrantbreiten eintürig (Türanschlag links oder rechts)		Schrantbreiten zweitürig	
1650 mm	470 mm	300 mm	457 mm	700 mm	1000 mm
		357 mm	500 mm	750 mm	1100 mm
		375 mm	557 mm	800 mm	1200 mm
		400 mm	600 mm	900 mm	1300 mm
		450 mm	657 mm		

Gewünschte Türanschläge / Griffe / Schließung / Innenausstattung bitte angeben

bis Breite 657 mm		von 700 bis 1300 mm		bis Breite 657 mm		von 700 bis 1300 mm	
	offen (Typ H165/0000)				Flügeltür/en + Bügelgriff (H165/2000)		mit Schloss (H165/2000Z)
	in Rahmen gefasste Glasflügel Tür/en (Typ H165/2010)				Glas- und Stahl- Flügel Tür/en (Typ H165/2040)		
	gleichhohe Glas- und Stahl-Flügel Tür/en (Typ H165/2049)				Glasflügel Tür/en und 4 Schubladen Gr. 3 (Typ H165/2220)		
	möglich ab 750 mm Breite				Flügel Tür/en, Zwischen- boden, Teil-Mitteltrennwand rechts Garderobenstange (Typ H165/2101)		
	Glasschiebetüren, unten Stahltüren (Typ H165/2050)						

Modulares Klinik-Schranksystem + Modullagerung + Sterilgutlagerung

Vereinfachtes Umrüsten auf neue Nutzungskonzepte



M9 kompatibel zur Modullagerung „60 x 40“



M11 kompatibel zur Sterilgutlagerung

Lagerschränke für die Endoskopie





Lagerschrank (Typ H200/220x)
Flügel Tür/en ausziehbar
Wände
Endoskophalterungen auf Anfrage





auch als Durchreiche
Endoskopie-Drehschrank (Typ H200/2200)
in 600 x 570 mm/t und 657 x 670 mm/t
Endoskophalterungen auf Anfrage

Schranksäulen mit Wärmeeinrichtung

zur Erwärmung von Infusionen, Kochsalzlösungen, Kontrastmittel und Tüchern



2 Wärmeabteile mit je 2 Zwischenböden (Typ H200/5900)




1 Wärmeabteil mit 2 Zwischenböden und 3 Wärmeschubladen (Typ H200/5934)


Korpushöhen (ohne Sockel)	Schranktiefen	Schrankbreiten eintürig (Türanschlag links oder rechts)		Schrankbreiten zweitürig	
2000 mm	470 mm	300 mm	457 mm	700 mm	1000 mm
	570 mm	357 mm	500 mm	750 mm	1100 mm
	670 mm	375 mm	557 mm	800 mm	1200 mm
		400 mm	600 mm	900 mm	1300 mm
		450 mm	657 mm		

Gewünschte Türansschläge / Griffe / Schließung / Innenausstattung bitte angeben


bis Breite 657 mm von 700 bis 1300 mm bis Breite 657 mm von 700 bis 1300 mm




offen
(Typ H200/0000)





Flügeltür/en
(Typ H200/2000)
zur Modulaus-
stattung 2 Flügel-
türen, Schloß,
Mitteltrennwand
(Typ H200 67 090 2802Z)



in Rahmen gefasste
Glasflügeltür/en
(Typ H200/2010)




oben in Rahmen
gefasste Glas- und
unten Stahl-Flügeltür/en
(Typ H200/2040)



möglich
ab 750 mm
Breite
links: mit Stahl-
Schiebetüren
(Typ H200/2000S)
rechts: oben Glas-
schiebetüren,
unten Stahltüren
(Typ H200/2050)

Auszugsschränke


300, 600 oder 900 mm Breite,
(Katheterlagerschrank 457 oder 657 mm breit)
Tiefen: 570 oder 670 mm




Medikamentenauszugs-
schrank (Typ H200/2230)
Instrumentenauszugs-
schrank (Typ H200/2231)
Auszugsschrank
zur Katheterlagerung
457 oder 657 mm breit
(Typ H200/2261x)

Schranksäulen mit Kühl-/Gefriergerät




in Breite 600 oder 657 mm, Tiefen: 570 oder 670 mm



Schranksäulen mit Schubladen



Garderobenschränke und Wertfächer





Bügelgriff Chromnickelstahl

Material: 1.4301 gebürstet
[170 x 35 x 10 mm]



Bügelgriff pulverbeschichtet

nach Becker Farbauswahl
 025-1 (gegen Aufpreis)



Griffmuschel, Kunststoff

120 Cremeweiß ähnl. RAL 9001
130 Reinweiß ähnl. RAL 9010
140 Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
150 Kieselgrau ähnl. RAL 7032



Griff „Kuno“ (gegen Aufpreis)

abgerundet, verdeckter Eingriff
Oberfläche glänzend 025-4

Griff für Auszugtüren

250 mm lang 9G004

Spezielle Griffe nach Rücksprache



Drehstangenschließung


(anstatt Bügelgriff)
2-Punkt-Verriegelung
auch absperbar



Frontbündiges Zylinderschloß

mit Bügelgriff

Scharnier Spezial-Einachs-Topfband, 9S001



- Öffnung bis 270°, modul-intendiert, wartungsfrei
- Mit integrierter Zuhaltung (selbstzuhaltend)
- Präzisions-Höhenverstellung stufenlos +/- 2 mm, einfach zu aktivieren
- Verstellung Türauflage im Topf bis 3 mm, fallgesichert, Tür leicht abnehmbar
- Gesicherte Achse, abriebfeste Kunststoffdrehlager, sichtbare Rolle 5 mm, flaches Seitenteil
- Aus Präzisions-Zinkdruckguss, vernickelt, Zamak-Legierung

Türöffnungsbegrenzungsband

stufenlos einstellbar bis 120°

leicht nachrüstbar

295



Teleskopvollauszüge sind in zwei Modellen lieferbar

- Standard mit Endenzug
 - SoftClose: schließt sanft und geräuscharm, gegen Mehrpreis, Art.-Nr. 0271 + 0SOFT
- Beide Varianten werden für Schubladen, Modulschubrahmen und Schubfächer eingesetzt, maximale Belastbarkeit ca. 50 kg (abhängig von Größe/Ausführung)




Höhenraster der Frontblende

Dieses Höhenraster gilt auch für Modulschubrahmen, Modulschubrahmen werden verschraubt.

- 50 mm = Schubladentablett, Größe 1
- 75 mm = Schublade, Größe 1,5
- 100 mm = Schublade, Größe 2
- 150 mm = Schublade, Größe 3
- 200 mm = Schublade, Größe 4
- 250 mm = Schublade, Größe 5
- 300 mm = Schublade, Größe 6
- 350 mm = Schublade, Größe 7

Unterteilungssysteme siehe Becker Schubladenunterteilungen



Schubladen Breite in mm

Schrank Nennbreite	Schrank Breite effektiv	LB	B1
300	300	205	229
350	350	255	279
375	375	280	304
400	400	305	329
450	450	355	379
460	457	362	386
500	500	405	429
560	557	462	486
600	600	505	529
660	657	562	586
700	700	605	629
750	750	655	679
800	800	705	729
900	900	805	829
1000	1000	905	929
1100	1100	1005	1029
1200	1200	1105	1129

Schubladen Höhe in mm

Größe	NM Nennmaß	Vollauszug	Position im Schrank	H	NH Nutzhöhe	LH lichte Höhe	H1	A	B
Gr. 1	50		oben	45	Schubladentablett				
Gr. 1,5 (nur für Wagen)	75		oben	80	53	40	41	21	19
			mittig	70	49	40	41	21	9
Gr. 2	100	x	oben	95	59	59	60	25	10
		x	mittig	95	69	59	60	25	10
			unten	145	104	89	90	40	15
Gr. 3	150	x	oben	145	99	89	90	25	30
		x	mittig	145	119	89	90	25	30
		x	unten	145	104	89	90	40	15
Gr. 4	200	x	oben	195	149	139	140	25	30
		x	mittig	195	169	139	140	25	30
		x	unten	195	154	139	140	40	15
Gr. 5	250	x	oben	245	199	139	140	25	80
		x	mittig	245	219	139	140	25	80
		x	unten	245	204	139	140	40	65
Gr. 6	300	x	oben	295	249	139	140	25	130
		x	mittig	295	269	139	140	25	130
		x	unten	295	254	139	140	40	115
Gr. 7	350	x	oben	345	299	139	140	25	180
		x	mittig	345	319	139	140	25	180
		x	unten	345	304	139	140	40	165


Schubladen Tiefe in mm

Schranktiefe	Softclose	T	LT
370		298	269
470	x	398	369
570	x	498	469
670	x	598	569



Technische Details Chromnickelstahl-Tischplatte

□ 300



Becken




Standardmaße

- 340 x 370 x 150 mm (Handwaschbecken)
- 400 x 400 x 200 mm
- 400 x 400 x 250 mm
- 600 x 400 x 250 mm

viele Beckengrößen erhältlich,
auch Säuglingswannen






Hospitalausguss
 Unterschrank
 mit Ausgussbecken
 mit oder ohne
 Ringspülung/Drucker-
 höhungspumpe
 Spritzschutz wählbar




Hygienepaneel
 Art.-Nr. 625++
 anschlussfertig

Vorderkante

Standard-Ausführung: □ 310-Typ 110 glatt



Vollrundkante: □ 310-Typ 110b glatt (DP 1000)




Vorderkante mit Vollrundkante (Dental-Ausführung)

Wischleiste/ Stehbord hinten (Seitlich ist es nur aufgesetzt möglich)


Vorderkante „Standard“ mit aufgesetzter Wischleiste

□ 310-Typ 110+W




Vorderkante „Standard“ mit angeformter Wischleiste

□ 310-Typ 413




Vorderkante „Vollrundkante“ mit aufgesetzter Wischleiste

□ 310-Typ 111b+W



Vorderkante „Vollrundkante“ mit angeformter Wischleiste

□ 310-Typ 414 (DP 2000)




Einbaubecken Chromnickelstahl, eckig

ohne Überlauf, mit Standrohr, Art.-Nr. 345

■ 370 x 340 x 150 mm

■ 400 x 400 x 200 mm



flächenbündig



Einbaubecken Chromnickelstahl, rund

ohne Überlauf mit Standrohr (CNS)

■ \varnothing 390 x 150 mm (innen \varnothing 355 mm)


Art.-Nr. 345-10 + 345-15

■ \varnothing 455 x 160 mm (innen \varnothing 418 mm)


Weitere Maße auf Anfrage




Vorderkante



Standard




Vollrundkante




Schwallrandkante


Wischleiste



aufgesetzt verklebt




angepasst




Verbindung Rückwand Mineralwerkstoff

Becken


Chromnickelstahl-Becken: Einbaumöglichkeiten



Unterbau




flächenbündig



für Aufлагespülen



Corian/Varicor-Becken: Einbauausführung
fugenlos verschliffen



Becker Endoskopbecken



Reinigungspistolen
Druckluft /
Kaltwasser /
VE-Wasser
auch autoklavierbar



Spritzschutz, VSGlas 6 mm
Kanten poliert, inkl. Befestigung
Abm: ca. 500 x 500 mm
□ 259



Hygieneleiste



Beckeneinsatz

Betäubungsmittel-/Medikamenteneinbautresore

Nach Richtlinie 41/14-K (1/07) sind Medikamente/Opiate gegen Entnahme zu sichern. Tresore bis 200 kg werden im Schrank verankert, ggfs. inkl. notwendiger Verblendung (inkl. drei Schlüssel).

für die Aufbewahrung des max. durchschnittlichen Tagesbedarfes einer Teileinheit oder ständig griffbereite Opiate gilt Sicherheitsstufe VDMA 24992 A oder B (B hochwertiger).

für Krankenhausstationen/-teileinheiten, Arztpraxen o.Ä. gilt Widerstandsgrad 0 oder höher nach EN 1143-1.

zur Lagerung in Krankenhausapotheken, öffentlichen Apotheken o. Ä. ist Widerstandsgrad 1 oder höher nach EN 1143-1 zu wählen.

Geordnet nach Schranktiefe, Schrankbreite und Schrankhöhe

Norm	Mögliche Nutzung ab			Tresorgröße Innen (BxTxH)	Inhalt Liter	Gewicht kg	Zwischen- fach	Art.-Nr.
	Schrankbreite	Schranktiefe <small>Zusätzliche Information</small>	Schrankhöhe					
VDMA 24992 B	357 mm	330 mm <small>auch für MA geeignet</small>	450 mm	230 x 150 x 200 mm	6,5	20	0	241
VDMA 24992 B	457 mm	330 mm	500 mm	330 x 150 x 360 mm	17	38	1	242
VDMA 24992 B	457 mm	470 mm	450 mm	330 x 290 x 250 mm	23	35	1	243
VDMA 24992 B	457 mm	470 mm	600 mm	290 x 300 x 340 mm	29	38	1	240-51
VDMA 24992 A	457 mm	470 mm	450 mm	390 x 360 x 390 mm	54	34	0	240-22
VDMA 24992 B	557 mm	470 mm	450 mm	390 x 300 x 260 mm	30	40	1	240-25
VDMA 24992 B	657 mm	470 mm	450 mm	470 x 310 x 240 mm	34	52	0	240-26
VDMA 24992 A	457 mm	525 mm	750 mm	390 x 380 x 690 mm	102	52	3	240-28
VDMA 24992 A	457 mm	570 mm	650 mm	370 x 380 x 590 mm	82	42	1	240-31
EN 1143-1 Grad 0	457 mm	330 mm	450 mm	310 x 150 x 320 mm	14	42	1	244-001
EN 1143-1 Grad 0	457 mm	470 mm	450 mm	310 x 300 x 320 mm	29	52	1	244-002
EN 1143-1 Grad 0	557 mm	470 mm	650 mm	410 x 300 x 520 mm	63	76	2	244-003
EN 1143-1 Grad 0	457 mm	570 mm	700 mm	320 x 380 x 530 mm	64	165	1	244-014
EN 1143-1 Grad 0	557 mm	570 mm	600 mm	410 x 290 x 330 mm	39	118	1	244-017
EN 1143-1 Grad 1	457 mm	330 mm	450 mm	310 x 150 x 320 mm	14	42	1	244-101
EN 1143-1 Grad 1	557 mm	470 mm	650 mm	410 x 300 x 520 mm	63	76	2	244-103
EN 1143-1 Grad 1	557 mm	470 mm	700 mm	400 x 280 x 530 mm	59	130	2	244-109
EN 1143-1 Grad 1	457 mm	570 mm	600 mm	320 x 380 x 330 mm	40	135	1	244-112
EN 1143-1 Grad 1	457 mm	570 mm	700 mm	320 x 380 x 530 mm	64	165	1	244-114



Metallwarenfabrik

Walter H. Becker GmbH

Anzenkirchener Straße 4

84371 Triftern, Germany

Telefon +49(0)8562 9605-0

Telefax +49(0)8562 9605-64

info@becker-triftern.de

www.becker-triftern.de

